

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Victoire 2

Pupitre :

- > 1 x console mixte Jands Event 416
- Placement en salle, centrée face à la scène.

Puissance :

- 42 circuits dont :
- > 2 x Gradateurs Europack ADB 12x3 Kw
 - > 1 x Gradateur RVE Easy 12x2 Kw
 - > 1 x Gradateur 6x2Kw

Projecteurs :

- > 30 x par 64 en 5 barres de 6 par (en cp 61) accroche en fixe
- > 8 x par solo (CP 60,61 ou 62)
- > 8 x PC 1 000 w DTS
- > 4 x découpes ETC source 575 w 25° / 50°
- > 2 x découpes SELECON Pacific 1000 w 12°/28°
- > 3x demi-série ACL + charge 110V
- > 8x mini brute (clap 500)
- > 2 x stroboscopes 1500 w DMX

Projecteurs asservis :

- Accroche en fixe (cf plan)
- > 2 x DTS XR7 spot 575
 - > 6 x DTS XR spot 250

Divers :

- > 1 x machine à brouillard de type Look Unique
- Protocole DMX 512

Accroches :

- > Scène : 8 m d'ouverture x 6,46 m de profondeur
- > Passerelles techniques latérales jardin, cour et lointain :
- > Hauteur lisse projecteurs / scène : 4,80 m
- > Ouverture passerelle / lointain : 6 m
- > Passerelle de face dans la salle située à 3 m du plateau :
- > Hauteur lisse projecteurs / salle : 6 m
- > Ouverture : 8 m
- > Pont à manoeuvre électrique à 3 m de la face plateau
- > Hauteur maximum : 5 m
- > Ouverture : 7 m